



Sizes FORMATI	40x80 cm 15 3/4" x 31 1/2" ± 10mm	40x80 cm 15 3/4" x 31 1/2" ± 8,5mm
-------------------------	--	---

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			BOOST WALL
				7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		
Regularity characteristics		Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)	±0.3% ±1.0mm
		Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	±10.0% ±0.5mm
		Straightness of sides Rettilinearità degli spigoli		± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	±0.3% ±0.8mm
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando ≥ L/l 3)		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	±0.3% ±1.5mm
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	±0.3% ±1.5mm
			e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0		
			w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0		
				EN 14411 annex G (Group Bla) EN 14411 appendice G (Gruppo Bla)	ISO 13006 annex G (Group Bla) ISO 13006 appendice G (Gruppo Bla)		
Structural features		Water absorption level (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	E_B ≤ 0,5% Individual max 0,6% E _B ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%			10% < EV ≤ 20%
Bulk mechanical features		Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N			S ≥ 600 N
		Modulus of Rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 15 N/mm ²
Thermo-igrometric features		Coefficient of linear thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile		≤ 7 1/mk
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Test method available Metodo di prova disponibile		Resistant
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile		≤ 0.06% (0.6mm/m)
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Required Metodo di prova richiesto		Resistant
Physical properties		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Dichiarare un valore	-		≥ 1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1_{fl} Classe A1 oppure A1 _{fl}	-		A1
Chemical features		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)			GA
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declare a class Dichiarare una classe	Manufacturer is to state classification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante		GLA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declare a class Dichiarare una classe	Test method available Metodo di prova disponibile		GHA
		Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	Declare a class Dichiarare una classe	Test method available Metodo di prova disponibile		5

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).
 (**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).
 (***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).
 (****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).
 c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).
 e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).
 w The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).
 (1) Requirements european standard EN 176.
 (2) Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
 Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product